Canon

COMPACTS NUMÉRIQUES

FICHE PRODUIT REVENDEUR

DIGITAL IXUS 95 IS

IXUS INGÉNIEUX AU DESIGN PLAT ET ÉLÉGANT.

10.0 MEGA PIXELS | 2.5" LCD PureColor II | 3x OPTICAL ZOOM | ISO 1600 | OPTICAL IMAGE STABILIZER | DiG!C 4 | Face Select & Track | Face Detection AF/AE/FE/WB | Motion Detection Technology

Code Mercury :
3456B005 (Rose)
3454B005 (Silver)
3459B005 (Gris)
3455B005 (Bleu)

Code EAN :
4960999631295 (Rose)
4960999631202 (Silver)
4960999631394 (Gris)
4960999631240 (Bleu)

Canon

COMPACTS NUMÉRIQUES

Points forts

- *Capteur haute résolution 10 mégapixels pour des tirages en grand format*
- *Détection de visages AF avec suivi du sujet pour une netteté et une exposition parfaite*
- *Design IXUS et coloris inimitables*
- *Stabilisateur d'image optique, détection de mouvements pour éviter les flous de bougé*
- *Nouveau mode auto "intelligent" avec détection des scènes*

Descriptif produit

Canon confirme aujourd'hui son engagement d'excellence dans le design des compacts numériques avec le Digital IXUS 95 IS à capteur 10 millions de pixels. Le Digital IXUS 95 IS, successeur du Digital IXUS 80 IS, constitue une alternative ultra-élégante. L'intégration du processeur Canon DIGIC 4 confère au Digital IXUS 95 IS un fonctionnement ultra-rapide et lui permet de produire des images exemptes de bruit électronique mais caractérisées par une netteté et une reproduction des couleurs extraordinaires. Pour assurer l'enregistrement de photos extraordinaires cet appareil intègre le nouveau mode "auto intelligent". L'appareil sélectionne instantanément l'un des 18 modes disponibles afin de garantir la sélection des réglages parfaitement adaptés à l'enregistrement de la scène. Il est équipé d'un écran LCD 2,5 pouces (6,3 cm) de type PureColor II. La présence d'un viseur optique apporte un moyen supplémentaire de bien composer les photos dès la prise de vues.

Positionnement marché

Equipé de nos technologies les plus ingénieuses, ce nouveau modèle représente une nouvelle option de choix pour les passionnés de Digital IXUS et propose prestige, design ultra-plat et élégance pour tous les jours.

Caractéristiques

CAPTEUR
1/ 2,3 Pouce, CCD 10 mégapixels effectifs

PROCESSEUR D'IMAGE
DIGIC 4 et ISAPS

ZOOM
3 x optique, 4 x numérique
Zoom numérique sécurisé, convertisseur télé numérique 1,4x ou 2,3x

STABILISATEUR D'IMAGE
Optique

FOCALE
6,2-18,6 mm 35-105 mm (équivalent 24x36)
6 lentilles dont 2 UA en 5 groupes

OUVERTURE
f/2,8 (W) - f/4,9 (T)

MISE AU POINT
TTL AiAF, 9 points ou 1 point au centre, lock, détection de visages AF avec suivi du sujet

DISTANCE DE MAP
Macro = 3 cm
Normal = 30 cm

MESURE LUMIÈRE
Evaluative avec détection de visages / Prédominance centrale/ Spot
Correction d'exposition ± 2 IL par 1/3 de valeur I-contraste

BALANCE DES BLANCS
TTL. Modes : Auto avec détection de visages et 6 préréglages

OBTURATEUR
15 - 1/1500 sec.

MODE DE PRISE DE VUES
Auto, P, Vidéo, Scène de nuit, Portrait, Mode Scènes (Plage, Intérieur, Feuillage, Feux d'artifice, Neige, Enfants, Vitesse lente, Sous-marin, Aquarium, Coucher de soleil, ISO 3200), Accentuation couleurs et Macro numérique
Effets photo : Mes couleurs (11) à la prise de vue et en lecture
Retardateur 10s et 2s
Histogramme en lecture
Correction des yeux rouges à la prise de vue et en lecture

MODE RAFALE
Approximativement 1,4 images / sec. jusqu'à ce que la carte soit pleine (Large/Fin, écran LCD éteint)

MODE VIDÉO
640 x 480 à 30i/30i (LP),
320 x 240 pixels à 30i,

SENSIBILITÉ
Auto (avec détection de mouvements) 80, 100, 200, 400, 800 et 1600 équivalent ISO

VISEUR
Viseur optique

ÉCRAN LCD
100 % couverture 2,5" TFT (PureColor II) 230 000 points, luminosité réglable de 1 à 15 niveaux

FLASH
Modes Auto, Forcé (On), Débrayé (Off), Réduction yeux rouges, synchro lente
Mémorisation d'exposition au flash avec détection de visages, Compatible avec flash HF-DC1 en option

PORTÉE DU FLASH
30 cm - 3,5 m (W) / 2 m (T) à ISO AUTO

FORMATS D'ENREGISTREMENT
JPEG (Exif 2.2), AVI, WAVE

NIVEAUX DE COMPRESSION
Super-Fin, Fin et normal

RÉSOLUTION D'ENREGISTREMENT
L : 3648 x 2736, M1 : 2816 x 2112,
M2 : 2272 x 1704, M3 : 1600 x 1200,
S : 640 x 480, W : 3648 x 2448 pixels,
Ré-échantillonage en lecture (M3, S : 320 x 240)

SUPPORT MÉMOIRE
SD card (32 Mo livrée) Compatible avec cartes SDHC, MMCplus, HC MMCplus

INTERFACES
USB 2.0 (High Speed), vidéo, PTP, Direct Print et PictBridge
Mémo sonore jusqu'à 60 secondes par image

ALIMENTATION
Batterie Li-ion NB-6L fournie (jusqu'à 260 photos, écran LCD éteint)

POIDS
Environ 125 g (sans piles, ni carte mémoire)

DIMENSIONS (L x P x H)
88,5 x 54,8 x 21,8 mm

COMPATIBILITÉ
Windows Vista / 2000 SP4/XP SP-2
MAC OS X 10.4 -10.5

LOGICIELS FOURNIS
ZoomBrowser (PC), ImageBrowser (MAC), PhotoStitch.

**Bien sûr, vous pouvez*

Accessoires et options

- Etui souple DCC-60 (0472V136)
- Caisson étanche WP-DC 29 (3466B001) (jusqu'à 40 m)
- Adaptateur secteur ACK-DC40 (2610B003)
- Flash externe HF-DC 1 (9940A001)

Le complément idéal...

Son superbe étui cuir DCC-60

Contenu du carton

Appareil photo numérique, câbles USB / vidéo, batterie, chargeur, CD-Rom logiciels, mode d'emploi (CD), dragonne

you can*
Canon